

FINN 3 - Typ 3715



| Belastung | Einbaubreite | Höhe | Auszug | Material |
|-----------|--------------|-------|----------------------|----------------------|
| bis 78 kg | 15 mm | 37 mm | Teilauszug (75 %) | Stahl, blau verzinkt |

Befestigung:

Senklöcher
punktgeschweißter Schubladenträger

Innenschiene:

Metall M3 / DIN 7985 / ISO 7045
Holz 3,0 / DIN 7997

Einbaumaß:

Einbaubreite + 0,5 mm

Außenschiene:

Metall M4 / DIN 7984
M5 / DIN 7985 / ISO 7045
M4 / M5 / ISO 7380
Holz 5,0 / DIN 7997

Einzugsdämpfung

Die Teleskopschiene FINN 3 - Typ 3715 verfügt über ein integriertes Dämpfungssystem welches ein geräuscharmes Schließen der Schiene ermöglicht.

| Art.-Nr. | Einbaulänge [mm] | Auszug [mm] | Auszug | Belastung [kg] 10.000 Zyklen | Belastung [kg] 100.000 Zyklen |
|----------|---------------------|----------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 107239F | 300 | 205 | Teilauszug | 78 | 60 |
| 107240F | 350 | 239 | | 63 | 49 |
| 107241F | 400 | 289 | | 54 | 42 |
| 107242F | 450 | 339 | | 46 | 36 |
| 107243F | 500 | 373 | | 54 | 42 |
| 107245F | 600 | 457 | | 56 | 43 |
| 107247F | 700 | 541 | | 56 | 43 |