

## ULF HD S - Typ 5619



| Belastung | Einbaubreite | Höhe    | Auszug     | Material             |
|-----------|--------------|---------|------------|----------------------|
| bis 75 kg | 18,5 mm      | 55,8 mm | Vollauszug | Stahl, blau verzinkt |

**Befestigung:**  
32 mm Befestigungslöcher

**Einbaumaß:**  
Einbaubreite + 0,5 mm

**Innenschiene:**  
Metall M4 / DIN 965 / ISO 7046  
M4 / DIN 7500  
M4 / DIN 7991 / ISO 10462  
Holz 4,0 - 4,5 / DIN 7997

**Außenschiene:**  
Metall M5 / DIN 965 / ISO 7046  
M5 / DIN 7500  
M5 / DIN 7991 / ISO 10462  
Holz 5,0 / DIN 7997

### Einzugsdämpfung

Unsere Teleskopschiene ULF HD S - Typ 5619 verfügt über einen integrierten Selbsteinzug und ein Dämpfungssystem, welches die letzten 100 mm des Systems sanft bremst und geräuschlos schließen lässt.

| Art.-Nr. | Einbaulänge<br>[mm] | Auszug<br>[mm] | Auszug     | Belastung             | Belastung              |
|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------------|------------------------|
|          |                     |                |            | [kg]<br>10.000 Zyklen | [kg]<br>100.000 Zyklen |
| 112S82F  | 350                 | 335            | Vollauszug | 65                    | 57                     |
| 112S83F  | 400                 | 400            |            | 75                    | 68                     |
| 112S84F  | 450                 | 451            |            | 75                    | 75                     |
| 112S85F  | 500                 | 506            |            | 75                    | 75                     |
| 112S86F  | 550                 | 555            |            | 75                    | 75                     |
| 112S87F  | 600                 | 612            |            | 75                    | 75                     |
| 112S88F  | 700                 | 700            |            | 75                    | 75                     |