



A - 4780 Schärding  
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0  
 office@hennlich.at  
 www.hennlich.at



**HENNLICH**

Industrietechnik

*...mit dem Beratungsplus!*

## BIS TPES

BIS TPES ist flexibler Isolierschlauch zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Bei dem verwendeten Grundmaterial handelt es sich um Santoprene 251-80 W232.

### Technische Daten

Beschreibung	BIS TPES
Material	TPES (Santoprene 251-80 W232)
Einsatztemp. Min.	-40°C
Einsatztemperatur Max.	+135°C
Innendurchmesser von (mm)	1,60
Innendurchmesser bis (mm)	30,10
Brennbarkeit	20 kV/mm
Farben	■

TYP	INNENDURCHMESSER	WANDSTÄRKE	RINGLÄNGE
	(mm)	(mm)	(Meter)
BIS TPES			
1,5 x 0,30	1,6 + 0,30	0,30 +- 0,10	750
2,0 x 0,30	2,1 + 0,30	0,30 +- 0,10	750
3,0 x 0,30	3,1 + 0,30	0,30 +- 0,10	750
4,0 x 0,40	4,1 + 0,30	0,40 +- 0,10	500
5,0 x 0,55	5,1 + 0,30	0,50 +- 0,15	500
6,0 x 0,60	6,1 + 0,30	0,60 +- 0,15	500
7,0 x 0,60	7,1 + 0,30	0,60 +- 0,15	300
8,0 x 0,60	8,1 + 0,30	0,60 +- 0,15	300
9,0 x 0,60	9,1 + 0,40	0,60 +- 0,15	200
10,0 x 0,60	10,1 + 0,40	0,60 +- 0,15	200
12,0 x 0,60	12,1 + 0,40	0,60 +- 0,15	150
14,0 x 0,60	14,1 + 0,50	0,60 +- 0,15	100
16,0 x 0,60	16,1 + 0,60	0,60 +- 0,15	150
18,0 x 0,60	18,1 + 0,60	0,60 +- 0,15	100
20,0 x 0,80	20,1 + 0,60	0,80 +- 0,20	50
22,0 x 0,80	22,1 + 0,70	0,80 +- 0,20	50
24,0 x 0,80	24,1 + 0,70	0,80 +- 0,20	25
26,0 x 0,80	26,1 + 0,70	0,80 +- 0,20	25
28,0 x 1,00	28,1 + 0,80	1,00 +- 0,20	25
30,0 x 1,00	30,1 + 0,80	1,00 +- 0,20	25

070/J445/001/02.2016

