



A - 4780 Schärding
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
 office@hennlich.at
 www.hennlich.at



GST Spiralschlauch

Der Spiralschlauch wird zum Bündeln von Kabeln und Leitungen verwendet. Durch den durchlaufenden Spiralschnitt ist die Abzweigung an jedem beliebigen Punkt möglich.

Material: PE

Einsatztemperatur: -50°C bis +90°C

Spezifikationen: Temperatur während der Anwendung: -20°C bis +60°C; kurzzeitige max. Gebrauchstemperatur: +100°C;

Schmelzpunkt: +113°C halogenfrei

Standardfarbe: natur, schwarz

Brennbarkeit: UL 94 HB (natur und schwarz: nicht selbstverlöschend) - UL 94 V2 (weiß: selbstverlöschend)

Bezeichnung	Bündelbereich in mm	Abmessungen in mm		
		d	D	W
GST-1	2,0-10,0	1,5	2,7	5,0
GST-3	4,0-18,0	3,0	4,6	7,0
GST-6	7,0-30,0	6,0	8,0	10,0
GST-8	12,0-50,0	8,0	10,0	12,0
GST-10	13,0-70,0	10,0	12,0	14,0
GST-12	15,0-100,0	12,0	15,0	16,0
GST-20	20,0-150,0	20,0	24,0	20,0

